

GNC, GNDC DVB-C тюнеры

CHAMELEON GNxC Вход DVB-C

DVB-C тюнеры в модуле CHAMELEON открываются программной опцией GNC (один DVB-C вход) или GNDC (два DVB-C входа). Входы соответствуют спецификации DVB-C EN 300 429. Входы обеспечивают прием DVB-C сигнала профессионального качества, отвечающего требованиям для сетей всех типов и размеров.

- Символьная скорость 1-7,2 Мбод (автоматическое детектирование)
- Спектральная инверсия (автоматическое детектирование)
- Режимы QAM - 16, 32, 64, 128, 256QAM (автоматическое детектирование)
- Два независимых тюнера с полным перекрытием частоты кабельной сети

Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору SKTV и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.



Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультимплексования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).



Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Техническая информация

DVB-C кабельные тюнеры	
Входная частота	43-1002 МГц
Входной уровень	49 ... 79 дμВ, -60 ... -30 dBm ¹⁾
Полоса канала	8 МГц
Символьная скорость	1-7,2 Мбод
Соответствуют спецификации	DVB-C (EN 300 429 / ITU J.83 Annex A)

¹⁾ Прием тестового сигнала: 64 QAM, C/N 26dB

Программные опции	Артикул	Описание
GNC	71745	Один DVB-C тюнер
GNDC	71746	Два DVB-C тюнера

Совместно используемые опции	
GNxT, GNxT2, GNxS2	Программные опции для других DVB тюнеров Примечание: каждый модуль CHAMELEON GNHWUW2 имеет два независимых универсальных DVB-S/S2/T/T2/C тюнера
GNCI, GNDCI	Возможность дескрипирования входных сигналов с использованием профессиональных CAM

Используется с оборудованием



CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



CHAMELEON GN01 и GN20

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN20: 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



WISI Communications GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Phone: +49 72 33-66-2 80
Fax: +49 72 33-66-3 50
E-mail: export@wisi.de

